Больше, чем просто ворота. Умная инженерная система

Универсальные решения

Подходит для 99% проёмов в различных отраслях

Ускорение логистических потоков

Беспрепятственное и быстрое движение транспорта

Энергосбережение

Минимизация теплопотерь и строгое поддержание микроклимата в помещениях

Интеграция в любые процессы

Полная совместимость с промышленными контроллерами и современными датчиками

Готовность к экстремальным условиям

Безотказная работа при высокой интенсивности циклов и сильных ветровых нагрузках

Высокая адаптивность

Применимость в логистике, автоматизированных линиях, системах аварийного доступа и СКУД



Ключевые эксплуатационные показатели (KPI):

До
↑30%
Увеличение пропускной способности логистических узлов

До
↓25%
Экономия энергоресурсов (за счет снижения теплопотерь)

До
↓40%
Сокращение времени на проведение регламентного ТО

Свыше
1 000 000
циклов – рабочий ресурс механизмов

+7 495 215 58 48 / info@technodoor.ru

TECHNODOOR

СПИРАЛЬНЫЕ ВОРОТА

Серия TDS

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ ВОРОТА

Профессиональные промышленные воротные системы



Безопасность

Высокая скорость работы

Эксплуатационная надежность

Интеллектуальное управление

TDS27150 | TDS4322 | TDS6022 | TDS4322Q

+7 495 215 58 48 / info@technodoor.ru

TDS27150



Базовое промышленное решение

Оптимальная сфера применения:
Паркинг, склады, производственные и логистические объекты со стандартными требованиями к теплоизоляции

Макс. габариты проёма в свету (Ш × В): 4000 мм × 4000 мм

Макс. скорость открытия / закрытия: до 2,5 м/с / до 1,2 м/с

Теплопроводность:
1,6 Вт/(m*K)

Ключевые преимущества:
Оптимальное сочетание скорости, компактности и надёжности для стандартных промышленных объектов

TDS6022



Решение для широких проёмов

Оптимальная сфера применения:
Тёплые производственные и складские помещения, требующие высокой теплоизоляции и надёжности при интенсивной эксплуатации

Макс. габариты проёма в свету (Ш × В): 9000 мм × 8000 мм

Макс. скорость открытия / закрытия: до 2,0 м/с / до 1,2 м/с

Теплопроводность:
0,8 Вт/(m*K)

Ключевые преимущества:
Высокая прочность, долговечность и теплоизоляция для сложных условий эксплуатации

TDS4322



Транспортно-логистическое решение

Оптимальная сфера применения:
Производственные, складские и логистические объекты с повышенными требованиями к теплоизоляции и интенсивности эксплуатации

Макс. габариты проёма в свету (Ш × В): 6000 мм × 6000 мм

Макс. скорость открытия / закрытия: до 2,5 м/с / до 1,2 м/с

Теплопроводность:
1,2 Вт/(m*K)

Ключевые преимущества:
Повышенная прочность и улучшенная теплоизоляция для интенсивной эксплуатации

TDS4322Q



Усиленное ветроустойчивое решение

Оптимальная сфера применения:
Крупные проёмы и объекты с высокой ветровой нагрузкой

Макс. габариты проёма в свету (Ш × В): 12000 мм × 10000 мм

Макс. скорость открытия / закрытия: до 1,5 м/с / до 1,0 м/с

Теплопроводность:
1,2 Вт/(m*K)

Ключевые преимущества:
Максимальная прочность, для крупных проёмов, особо интенсивной эксплуатации и ветровых нагрузок

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ВЫКРАСКИ ВОРОТ В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМОЙ RAL

RAL 9006 | RAL 9016 | RAL 1023 | RAL 5002 | RAL 3001 | RAL 7021 | RAL 7045 | Алюминий

+7 495 215 58 48 / info@technodoor.ru